



# CONTROLA TU CONCRETO™

## CON LA SERIE C DE MEZCLADORES MOVILES



**AUTOMATIZACION**  
Panel de control electrónico y monitor digital de metraje y materiales para una operación de rápido inicio.



**OPERACION CON UN SOLO BOTON**  
Presione y vierta, fácil de usar para cualquiera.



**PRECISION**  
Dosificaciones diseñadas electrónicamente para mezclas exactas en cada momento.



**CONTROL**  
Calidad, cantidad y programa.



**ACCUPOUR**

2da Generación de Serie C  
Con Tecnología Mejorada



“ El concreto es bueno cada día. No hemos tenido ningún problema. Los camiones son consistentes ”

- R.J. Daigle & Sons, Baton Rouge, LA.



<b>TECNOLOGIA</b>	Panel de control electrónico cuenta con Auto-Lavado™, Almacenamiento-Automático™, pantallas digitales para mezclado y metraje colocado.
<b>FACIL DE USAR</b>	El conductor puede establecer controles de compuertas, presionar un botón y producir. El mezclador tiene la responsabilidad sobre sí mismo a través de avanzadas tecnologías e ingeniería.
<b>ELIMINA RIESGO</b>	Las mezclas preprogramadas eliminan la necesidad de tener expertos en tecnología de concretos dentro del personal. La información se almacena electrónicamente para permitir que el análisis de los trabajos y mezclas mejore continuamente la productividad, los beneficios, menores costos y más.
<b>SEGURO</b>	El control remoto inalámbrico permite al operador cerrar el mezclador con un botón, la plataforma de trabajo y luces LED para aumentar las medidas de seguridad.

# C SERIES

## ESP., CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

ESPECIFICACIONES	Capacidad de Carga	Estanque de Agua	Tolva de Cemento	Tasa de Producción*
C60	8-10 cu yd (6.12-7.65m³)	510 gal (1930L)	115-140 cu ft (3.26-3.96 m³)	60 cu yd/hr (45.87 m³/hr)
C60X**	9.5-11.5 cu yd (7.26-8.8 m³)	510 gal (1930L)	115-140 cu ft (3.26-3.96 m³)	60 cu yd/hr (45.87 m³/hr)

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

<b>AP-Touch™</b>	Sistema avanzado de control Un-Toque de Cemen Tech: simplemente seleccione la mezcla que necesita y el sistema se ajusta automáticamente al diseño correcto. Precargue diseños de mezcla ilimitados para estar siempre listo para cualquier trabajo.
<b>Auto-Stow™</b>	Fácil de bajar y elevar la canaleta de descarga; esta medida de seguridad adicional significa que está viajando con una canaleta de descarga segura.
<b>Auto-Washout™</b>	Lavado rápido en el sitio de trabajo para evitar la acumulación de material.
<b>Tanque Admix de alto y bajo flujo con medidores digitales</b>	El control del operador se simplifica con tanques Admix automáticos para garantizar que se use la cantidad exacta de aditivo.
<b>Tolva de Cemento de Doble Velocidad</b>	La descarga de cemento ajustable permite al operador cambiar fácilmente entre mezclas de concreto y aplicaciones de llenado fluido.
<b>Vibradores en tolvas de Arena, Gravilla y Cemento</b>	Asegúrese de que los materiales se entreguen a una velocidad constante con vibradores autoajustables preprogramados.
<b>Dosificación de cemento de doble tornillo</b>	Elimine las dudas de verter con diseños de mezcla consistentes dentro de +/- 1 por ciento cada vez.
<b>Bomba del Tornillo Mezclador con soporte IBS</b>	Un sinfín mezclador homogéneo en la industria para una altura de descarga más alta que los sinfines de sección de mezcla dual estándar con un sistema interno de soportes precargado con aceite para una vida prolongada.
<b>Plataforma de trabajo</b>	Ponga la seguridad primero con una plataforma de trabajo grande para asegurar que el cemento se cargue de manera adecuada y segura.
<b>Dispensador 360°</b>	La canaleta giratoria facilita el acabado del concreto al cambiar el flujo de concreto en cualquier dirección.

### OPCIONES

Más opciones disponibles, contacte a su representante de Cemen Tech para más detalles.

<b>Sistema de Color</b>	¿Necesitas color? No hay problema, una tolva proporciona la capacidad de introducir pigmentos de color en el concreto para múltiples aplicaciones.
<b>Control Remoto Inalámbrico</b>	Los operadores pueden moverse por el sitio de trabajo mientras mantienen el control del mezclador.
<b>Extensión de 2 Yardas</b>	¿Quiere llevar más volumen por viaje? Extienda el contenedor de agregado en 2 yardas cúbicas para una capacidad máxima.
<b>Impresión de Ticket</b>	Genere un ticket de carga personalizado para su cliente.
<b>Sistema Admix Adicional</b>	Agregue otro sistema de Admix (aditivo) para diseños de mezcla que requieran más de dos aditivos por trabajo.
<b>Carpa Electrónica</b>	Asegure los agregados durante el tránsito con una lona de malla negra resistente a los rayos UV de alta calidad.
<b>Luces Estroboscópicas</b>	Ilumine sus sitios de trabajo y cuide el tráfico a su alrededor con luces estroboscópicas de color ámbar brillante.
<b>Tolva Revestida con Spray-In</b>	Obtenga protección adicional y selle el interior de la bandeja de agregado con una capa protectora de poliurea resistente.

\*Las medidas proporcionadas son aproximadas

\*\*Construido con un contenedor de agregado extendido

**PARA APRENDER COMO CONTROLAR TU HORMIGÓN,  
LLAMA AL +562 2396 68 00 O VISITA [WWW.SOCOMAQ.COM](http://WWW.SOCOMAQ.COM).**